



Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Смазочно-охлаждающая жидкость

EFELE CF-621

Полусинтетическая водорастворимая
СОЖ для металлообработки





EFELE CF-621 COЖ

**Полусинтетическая водорастворимая
смазочно-охлаждающая жидкость для металлообработки**

- ✓ Оригинальная рецептура эмульсий на основе синтетических продуктов с добавлением композиции минеральных масел (не более 15%) обеспечивает эффективную комбинацию смазочных, моющих и чистящих свойств СОЖ
- ✓ Диапазон концентраций: 4—10% в зависимости от типа операции
- ✓ Жёсткость воды, используемой для приготовления: 100-350 ppm (10-35 °TH, 5-19 °DH)

Преимущества

EFELE CF-621 СОЖ

Высокие смазывающие свойства



Хорошая биостойкость



Отличные антипенные свойства



Не содержит формальдегида



Хорошая защита от коррозии



Гарантированное качество обработанной поверхности, особенно на сплавах алюминия



Материалы обработки


EFELE CF-621 СОЖ

Основное применение:


Чугун




Титан



Сталь



Алюминиевые сплавы



Высоколегированная
сталь



Нержавеющая сталь



Возможное применение:

Медные сплавы




Операции

EFELE CF-621 СОЖ

Пиление



Точение



Сверление




Фрезерование



Плоское и круглое
(наружное) шлифование



Врезное и профильное
шлифование



Нарезание резьбы



Основные потребители



БРЯНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

МЕТРОВАГОНМАШ



КОЛОМЕНСКИЙ
ЗАВОД



ДЕМИХОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД



ВЫКСУНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Очиститель для систем подачи СОЖ

EFELE CL-555

Для комплексной очистки индивидуальных,
централизованных и смесительных систем





EFELE CL-555

Предназначен для комплексной очистки индивидуальных, централизованных и смесительных систем перед полной заменой смазочно-охлаждающей жидкости, а также перед переходом на другой продукт

- ✓ Содержит специальные поверхностно-активные смачивающие агенты и пакет моющих присадок
- ✓ Перед сливом СОЖ очиститель EFELE CL-555 добавляется в резервуар с СОЖ, не менее, чем за 8 часов до запланированного слива системы. Диапазон концентраций: 1-5% (в зависимости от степени загрязнения). Присутствие данного продукта не препятствует работе оборудования
- ✓ Система подачи и фильтрации СОЖ должна быть очищена. После слива используемой СОЖ тщательно промойте резервуар водой и наполните его новой смазочно-охлаждающей жидкостью

Преимущества

EFELE CL-555

Высокая моющая
способность



Хорошая
биостойкость



Высокая растворяющая
и очищающая
способность



Не содержит бор
и формальдегид



Не воздействует
на окрашенные
поверхности
оборудования



Подходит для очистки
системы при переходе
с масляной СОЖ
на водорастворимую





Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей



soj-dlya-metalloobrabotki.rf

