



Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Смазочно-охлаждающая жидкость

EFELE CF-622

Полусинтетическая водорастворимая
СОЖ для металлообработки





EFELE CF-622 COЖ

**Полусинтетическая водорастворимая
смазочно-охлаждающая жидкость для металлообработки**

- ✓ Многофункциональная смазочно-охлаждающая жидкость EFELE CF-622 предназначена для общих операций металлообработки и шлифования стали и чугуна
- ✓ Диапазон концентраций 3-8% в зависимости от типа операций

Преимущества

EFELE CF-622 СОЖ

Высокие смазывающие свойства



Хорошая биостойкость



Отличные антипенные свойства



Не содержит формальдегида



Хорошая защита от коррозии



Гарантированное качество обработанной поверхности



Материалы обработки


EFELE CF-622 СОЖ

Основное применение:

Чугун



Сталь




Нержавеющая сталь




Возможное применение:

Титан



Цветные металлы



Высоколегированная
сталь




Операции

EFELE CF-622 СОЖ


Пиление



Точение



Сверление



Плоское и круглое
(наружное) шлифование



Фрезерование





Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Очиститель для систем подачи СОЖ

EFELE CL-555

Для комплексной очистки индивидуальных,
централизованных и смесительных систем





EFELE CL-555

Предназначен для комплексной очистки индивидуальных, централизованных и смесительных систем перед полной заменой смазочно-охлаждающей жидкости, а также перед переходом на другой продукт

- ✓ Содержит специальные поверхностно-активные смачивающие агенты и пакет моющих присадок
- ✓ Перед сливом СОЖ очиститель EFELE CL-555 добавляется в резервуар с СОЖ, не менее, чем за 8 часов до запланированного слива системы. Диапазон концентраций: 1-5% (в зависимости от степени загрязнения). Присутствие данного продукта не препятствует работе оборудования
- ✓ Система подачи и фильтрации СОЖ должна быть очищена. После слива используемой СОЖ тщательно промойте резервуар водой и наполните его новой смазочно-охлаждающей жидкостью

Преимущества

EFELE CL-555

Высокая моющая
способность



Хорошая
биостойкость



Высокая растворяющая
и очищающая
способность



Не содержит бор
и формальдегид



Не воздействует
на окрашенные
поверхности
оборудования



Подходит для очистки
системы при переходе
с масляной СОЖ
на водорастворимую





Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей



soj-dlya-metalloobrabotki.rf

