



Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Смазочно-охлаждающая жидкость

EFELE CF-625

Полусинтетическая водорастворимая
СОЖ для металлообработки





EFELE CF-625 COЖ

**Смазочно-охлаждающая жидкость EFELE CF-625
предназначена для различных операций металлообработки**

- ✓ СОЖ произведена по уникальной технологии и является универсальной. Оригинальная рецептура эмульсии на основе синтетических продуктов с добавлением композиции минеральных масел (фактическое содержание от 30 до 50%), эмульгаторов, ингибиторов коррозии обеспечивает СОЖ высокими технологическими свойствами: смазывающими, моющими и чистящими
- ✓ Диапазон концентраций: 5—10 % в зависимости от типа операции
- ✓ Жёсткость воды, используемой для приготовления: 100 - 400 ppm (10 - 40 TH, 5,5 - 22 DH)

Преимущества

EFELE CF-625 СОЖ

Высокие смазывающие свойства



Хорошая биостойкость



Отличные антипенные свойства



Не содержит формальдегида



Хорошая защита от коррозии



Гарантированное качество обработанной поверхности, особенно на сплавах алюминия



Материалы обработки


EFELE CF-625 COЖ

Основное применение:

Медные сплавы




Сталь




Нержавеющая сталь




Никелевые сплавы




Титан



Алюминиевые сплавы



Жаропрочные сплавы



Чугун




Операции

EFELE CF-625 COЖ

Шлифование



Точение




Сверление



Фрезерование



Формовка



Волочение



Нарезание резьбы



Основные потребители



PROF-NN



ИШЛЕЙСКИЙ ЗАВОД
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ
АППАРАТУРЫ
ЧЭАЗ ГРУППА
КОМПАНИЙ



ВЫХЛОПНЫЕ
СИСТЕМЫ
ВИЛЬГЕЛЬМА



АО «НИИПП»



ГЗАС



ЗАВОД
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ
АРМАТУРЫ



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭЛЕКТРОПРИБОР
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ





Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Очиститель для систем подачи СОЖ

EFELE CL-555

Для комплексной очистки индивидуальных,
централизованных и смесительных систем





EFELE CL-555

Предназначен для комплексной очистки индивидуальных, централизованных и смесительных систем перед полной заменой смазочно-охлаждающей жидкости, а также перед переходом на другой продукт

- ✓ Содержит специальные поверхностно-активные смачивающие агенты и пакет моющих присадок
- ✓ Перед сливом СОЖ очиститель EFELE CL-555 добавляется в резервуар с СОЖ, не менее, чем за 8 часов до запланированного слива системы. Диапазон концентраций: 1-5% (в зависимости от степени загрязнения). Присутствие данного продукта не препятствует работе оборудования
- ✓ Система подачи и фильтрации СОЖ должна быть очищена. После слива используемой СОЖ тщательно промойте резервуар водой и наполните его новой смазочно-охлаждающей жидкостью

Преимущества

EFELE CL-555

Высокая моющая
способность



Хорошая
биостойкость



Высокая растворяющая
и очищающая
способность



Не содержит бор
и формальдегид



Не воздействует
на окрашенные
поверхности
оборудования



Подходит для очистки
системы при переходе
с масляной СОЖ
на водорастворимую





Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей



soj-dlya-metalloobrabotki.rf

