



Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Смазочно-охлаждающая жидкость

EFELE CF-641

Многофункциональная водорастворимая
СОЖ на минеральной основе





EFELE CF-641 COЖ

Смазочно-охлаждающая жидкость предназначена для различных операций металлообработки

- ✓ Многофункциональная СОЖ на минеральной основе (содержание минерального масла около 60%), обогащенная противозадирными присадками. Совместима со многими материалами, идеально подходит для обработки деталей из стали, алюминия и меди. Пригодна для подачи под высоким давлением
- ✓ Диапазон концентраций: 5 – 10 % в зависимости от типа операции
- ✓ Жёсткость воды, используемой для приготовления: 0 – 500 ppm (0 – 50 TH, 0 – 28 DH)

Преимущества **EFELE CF-641 COЖ**

Высокие смазывающие
свойства



Хорошая
биостойкость



Отличные антипенные
свойства



Не содержит
серы и фосфора



Хорошая защита
от коррозии



Гарантированное
качество обработанной
поверхности



Материалы обработки


EFELE CF-641 СОЖ

Основное применение:

Медные сплавы




Сталь



Нержавеющая сталь




Алюминиевые сплавы



Возможное применение:


Титан



Чугун




Жаропрочные сплавы




Операции

EFELE CF-641 СОЖ

Шлифование



Точение



Сверление



Пиление



Нарезание резьбы



Фрезерование





Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Очиститель для систем подачи СОЖ

EFELE CL-555

Для комплексной очистки индивидуальных,
централизованных и смесительных систем





EFELE CL-555

Предназначен для комплексной очистки индивидуальных, централизованных и смесительных систем перед полной заменой смазочно-охлаждающей жидкости, а также перед переходом на другой продукт

- ✓ Содержит специальные поверхностно-активные смачивающие агенты и пакет моющих присадок
- ✓ Перед сливом СОЖ очиститель EFELE CL-555 добавляется в резервуар с СОЖ, не менее, чем за 8 часов до запланированного слива системы. Диапазон концентраций: 1-5% (в зависимости от степени загрязнения). Присутствие данного продукта не препятствует работе оборудования
- ✓ Система подачи и фильтрации СОЖ должна быть очищена. После слива используемой СОЖ тщательно промойте резервуар водой и наполните его новой смазочно-охлаждающей жидкостью

Преимущества

EFELE CL-555

Высокая моющая
способность



Хорошая
биостойкость



Высокая растворяющая
и очищающая
способность



Не содержит бор
и формальдегид



Не воздействует
на окрашенные
поверхности
оборудования



Подходит для очистки
системы при переходе
с масляной СОЖ
на водорастворимую





Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей



soj-dlya-metalloobrabotki.rf

